



PRZYGOTOWANIE NADRUKU W SYSTEMIE SITODRUK

DANE DO DRUKU:

Zalecamy dostarczenie materiałów w postaci plików PDF wysokiej rozdzielczości.

Formaty wektorowe tj. ai, eps, cdr, svg, itp.

Przyjmujemy pliki otwarte z następujących aplikacji:

1. Adobe Illustrator CS6
2. Adobe Photoshop CS6
3. Adobe InDesign CS6
4. CorelDraw up to 2020

Wszystkie teksty i czcionki muszą być zamienione na krzywe.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Kolory: PANTONE
- Nie ma możliwości druku przebiegów tonalnych i fotografii.
- Nie ma możliwości nadruku pomiarów czuwej farby na czarnym kubku.
- Pliki nie powinny zawierać osadzonych profili kolorystycznych.
- Przy sitodruku nie cała powierzchnia kubka może być zadrukowana. Z tyłu kubka, pomiędzy początkiem a końcem projektu powstaje przerwa, około 12 mm.

Tekst

- Minimalny rozmiar czcionki: 8 pt
- Minimalna grubość linii: 1 pt przy jednym kolorze.
- Minimalna grubość linii: 1,7 pt przy kilku kolorach.
- Odstęp tekstu od linii skrajnej projektu : minimum 2 mm

Grafika

- Minimalna grubość linii - 0,20 mm.
- półtony są możliwe do uzyskania jedynie poprzez użycie pixeli

Wyגיעie nadruku

Przy aplikacji nadruku na niepłaską powierzchnię (kubek) konieczne jest przekształcenie prostokąta do stożkowej etykiety. Należy unikać stosowania łukowej grafiki na końcach nadruku.

Może to powodować niedopasowania na linii połączenia w końcowym produkcie

W razie wątpliwości chętnie odpowiemy na wszelkie pytania wysłane na nasz adres:

biuro@urcup.pl